

	Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut 41-945 Piekary Śląskie, ul. Grunwaldzka 70	
	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 21/2019	
		Strona 1/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRDRŁUWSZO,5Z - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-0,5 zewn., KRDRŁUWSZO,5W - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-0.5 wewn., KRDRŁUWSZ1W - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-1 wewn., KRDRŁUWSZ1Z - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-1 zewn., KRDRŁUWSZ2W - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-2 wewn., KRDRŁUWSZ2Z - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-2 zewn., KRDRŁUWSZ3W - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-3 wewn., KRDRŁUWSZ3Z - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-3 zewn., KRDRŁUWSZ5W - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-5 wewn., KRDRŁUWSZ5Z - Krawężnik łukowy 78x30x15 cm R-5 zewn.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: oddzielanie, wyznaczanie granicy rzeczywistej lub wizualnej lub odgraniczanie obszarów pokrytych brukiem lub innymi materiałami nawierzchniowymi

3. Producent:

Zakład Prefabrykacji Budowlanych „Kobet” Henryk Kogut
Ul. Grunwaldzka 70
41-945 Piekary Śląskie

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 (T)
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Henryk Kogut

Piekary Śląskie, dnia 04.04.2019 r.

